

AMINUS-V03 : Préleveur autonome pour diagnostic amiante

Coffret de prélèvement série **AMINUS** pour l'analyse Microscopie Optique en Contraste de Phase et l'analyse Microscopie Électronique à Transmission Analytique amiante et fibres conforme à la norme NF X43-050 et NF X43-269.



PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE

Nouveauté : grâce à la fonction NFC, vous pouvez programmer l'horloge directement sur votre smartphone avec l'application FINDER TOOLBOX accessible sur Google Play.

La synchronisation se fait ensuite par simple contact (NFC) de votre smartphone sur l'horloge.

Pour d'avantage d'information, nous vous invitons à prendre connaissance de la documentation de l'horloge ci après.

COUPLEUR RAPIDE

Pour une connexion rapide et sécurisée (obturateur) de votre tête de prélèvement. 100% étanche (avec clapet anti-retour)



COFFRET ENTIÈREMENT AUTONOME

Batterie ET chargeur intégrés permettant une autonomie parfaite lors du prélèvement avec possibilité de recharge pendant le prélèvement (Chargeur fixé sous le capot)



PRÉLÈVEMENT CONFORME A LA NORME NF X43-050 et NF X43-269

La batterie permet un prélèvement sur 24h (continue ou fractionné). **Une prise est disponible pour alimenter une source de ventilation (modèle VENT12V)**



COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE ET DÉBITMÈTRE FLOTTEUR

Compteur de gaz sec (étalonnage simple) pour le comptage des volumes et débitmètre à flotteur pour un réglage aisé (visuel extérieur)



LED DE FONCTIONNEMENT

LED de contrôle de l'état de décharge de la batterie lors du prélèvement.

LED présence de 230VAC pour signaler la recharge de la batterie durant le prélèvement. (option)

Données techniques

Tension alimentation	230VAC 50Hz
Type de protection	IP44 (douchable)
Autonomie batterie	35h avec ventilation 48h sans ventilation
Débit pompe	12l/min, moteur BLDC 12V DC
Réglage débit	2-12l/min
Comptage	Volume (compteur à gaz sec)
Connexion entrée	8 mm
Dimensions (mm)	350 x 250 x 250 (L x l x h)
Poids	13kg (batterie et chargeur intégrés)

Accessoires

Tuyaux de prélèvement (qualité silicone)	TUBSIL812 (bobine de 25m)
Ventilateur 1250rpm 3 vitesses, pales 38cm	VENTIL12V-16
Embout de couplage coudé en laiton D8	LC230-06
Trépied télescopique pour tête de prélèvement	5001B
Cassette filtrante 0,45µ, 37mm de diamètre	C04501

